

PRM2830 管道檢測內視鏡



強固耐撞抗磨鏡頭，IP68 等級防水，超亮 LED 照明光源。



輕便輕量化的可攜式設計



平放 / 直立兩用 - 多角度可調絞鍊

專業影像品質機能



超廣角鏡頭

150 度鏡頭提供最寬廣的檢測視野

HD 高解析畫質輸出

可拍照錄影、儲存高畫質清晰影像

配備數位顯示長度計

螢幕即時顯示探測管伸出之長度、並可記錄於照片中，方便開挖施工紀錄參考

實用置中週邊配件




30 m 高彈性探測管、可輕鬆通過 90 度彎角



50 mm 金屬置中球配件、方便置中伸入 2 吋水管與推進

週邊與配備



規格表

主機

型號	X600
尺寸	162 mm*128 mm*46 mm
重量	705g
螢幕	5 吋全觸控 ,800*480 解析度
電源供應	內建充電式鋰電池
影像輸出	Micro HDMI
工作 / 放電時間	大約 3.5 小時
充電時間	大約 2.5 小時
充電 / 傳輸埠	USB TYPE-C
電源供應器	輸入 100-240V~0.5A ; 輸出 5V/3A(15W)
聲音輸入	內建式麥克風
儲存裝置	Micro-SD 卡 (最高支援 64G)
影像格式	JPEG, 1920*1080
錄影格式	MP4, 1920*1080
防水防塵等級	IP54
落摔防護等級	1 m
工作 / 放電溫度	-10°C~50°C
儲存溫度	短期 60°C
充電溫度	0°C~40°C

探測管

型號	2830HD-F-30M-FRP
尺寸	28 mm
管長	30 m
鏡頭視角	前視
光源型式	前向 LED
視野角度	150°
焦距範圍	10mm~ 無限遠
功能按鍵	全觸控、無實體按鍵
液體浸泡測試	無鉛汽油 / 柴油 / 車用機油 / 剎車油 / 變速箱油 / 水
管身材質	FRP 玻纖
頭端材質	不銹鋼
防水防塵等級	IP68
工作 / 放電溫度	-10°C~60°C
儲存溫度	短期 60°C
儲存濕度	95%



香港鰂魚湧華蘭路20號華蘭中心1302室

Room 1302, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

Tel : (852)-2885 9525 Fax:(852)-2886 3241 E-mail: sales@peiport.com.hk

BEIJING OFFICE
Tel: 010-68082790
Fax: 010-68082793
E-mail: beijing@peiport.com.cn

GUANGZHOU OFFICE
Tel: 020-87375739
Fax: 020-87362143
E-mail: guangzhou@peiport.com.cn

XIAN OFFICE
Tel: 029-87983361
Fax: 029-87899272
E-mail: xian@peiport.com.cn

YUNNAN OFFICE
Tel: 0871-63601385
Fax: 0871-63601365
E-mail: kunming@peiport.com.cn

SHANGHAI OFFICE
Tel: 021-62311092
Fax: 021-62311093
E-mail: shanghai@peiport.com.cn

CHENGDU OFFICE
Tel: 028-86669976
Fax: 028-86719506
E-mail: chengdu@peiport.com.cn

WUHAN OFFICE
Tel: 027-87440766
Fax: 027-87440700
E-mail: wuhan@peiport.com.cn